


Morsettiere ad ingresso singolo bipolari da 125A

Bipolar terminals block with single entrance 125A



Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	I _{pk}	I _{cc} rms	I _{cw} rms1S	U _{imp}	Caratteristiche polo Bar details		Dimensioni Dimensions			Spazio occupato
							N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm	
BD10072	750 V	IP00	20	10	6	8	2	5 x Ø 6 mm	45	68	47	4
								1 x Ø 8 mm				
								1 x Ø 9 mm				
BD125112	750 V	IP00	22	11	6	8	2	6 x Ø 6 mm	45	105	47	7
								2 x Ø 7 mm				
								2 x Ø 8 mm				
								1 x Ø 9 mm				
BD125152	750 V	IP00	22	11	6	8	2	10 x Ø 6 mm	45	134	47	8
								2 x Ø 7 mm				
								2 x Ø 8 mm				
								1 x Ø 9 mm				

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e poliammide Polycarbonate and polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C - 960°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004